

ГИДРОФОБИЗАТОР



Производитель: Ярославские краски

Фасовка: 5 кг

Назначение:

Многофункциональный состав для длительной защиты минеральных строительных материалов (искусственного и природного камня, кирпича, тротуарной плитки, бетона, материалов на основе цемента) от водонасыщения, биоразрушения и образования «высолов». Для внутренних и наружных работ.

Преимущества:

- Силиконовая защита от влаги и воды;
- Против трещин и высолов;
- Эффективен против трещин и «высолов»;
- Не создает поверхностной пленки, не препятствует воздухообмену;
- Повышает морозостойкость;
- Рекомендован для реставрационных работ.

Рекомендации по применению:

- Поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен.
- Наносить при температуре не ниже +5°C до полного насыщения материала (до блеска в порах). Гидрофобный эффект наступает через 24 часа.
- До наступления гидрофобного эффекта не допускать прямого воздействия воды.

Технические свойства:

Состав: силикон, вода.

Методы нанесения: кисть, валик, распыление

Расход состава: в зависимости от впитывающей способности 2 основания - 150 -300 г/м².

Цвет: бесцветный

Очистка инструмента: вода

Хранение и транспортировка: В плотно закрытой таре при температуре от +5° до +30° С вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности: 3 года в заполненной герметичной таре